



Geradores

EG2250A / EG2850A / EG4550A / EG5550A / EG6050A

**Alta eficácia devido aos motores
OHV e aos alternadores AVR**



EG2250A: 2.2kVA

EG2850A: 2.8kVA



EG4550A: 4.5kVA

EG5550A: 5.5kVA

EG6050A: 6.0kVA

Alta eficácia dos alternadores AVR

-AVR, sistema que regula a voltagem automaticamente.

Grande fiabilidade e durabilidade

- Potente motor OHV (válvulas na cabeça).

Maior capacidade de trabalho

- Depósitos de gasolina de grande capacidade
15L: EG2250A, EG2850A
25L: EG4550A, EG5550A, EG6050A

Arranque fácil

- Sem esticões no arranque
- Sistema de arranque
EG2250A, EG2850A: Mediante arrancador
EG4550A, EG5550A, EG6050A: Starter eléctrico

Led indicador

- Quando está ligado indica que o gerador está a produzir energia

Sensor de óleo integrado

- O gerador pára automaticamente quando o nível de óleo desce do nível recomendado

Medidor de corrente e de voltagem

Modelos:

EG4550A
EG5550A
EG6050A

Modelos:

EG2250A
EG2850A

Corrente contínua
12V - 8.3A

Muito simples de efectuar a manutenção

Amigo do meio ambiente

-Cumpre com as rigorosas leis europeias de emissões de gases

Corrente alterna
50Hz - 230V

Duas rodas e pegas para facilitar o transporte

Apenas EG4550A, EG5550A, EG6050A

Geradores	EG2250A / EG2850A / EG4550A / EG5550A / EG6050A				
	EG2250A	EG2850A	EG4550A	EG5550A	EG6050A
Capacidade do depósito	15L	15L	25L	25L	25L
Motor	170F	170F	190F	190F	190F
Potência nominal	50Hz : 2.0kVA	50Hz : 2.6kVA	50Hz : 4.0kVA	50Hz : 5.0kVA	50Hz : 5.5kVA
Potência máx.	50Hz : 2.2kVA	50Hz : 2.8kVA	50Hz : 4.5kVA	50Hz : 5.5kVA	50Hz : 6.0kVA
Dimensões (L x An x Al)	600 x 442 x 450mm	600 x 442 x 450mm	680 x 550 x 550mm	680 x 550 x 550mm	680 x 550 x 550mm
Peso	49.8kg	52.8kg	95.5kg	98.5kg	100.5kg

Makita, S.A.