



6.1 SERROTES DE FITA · SERROTES DE CINTA · BAND SAWS

①

Capacidade de corte Capacidad de corte Cutting capacity	0°		220 mm
			260x140 mm
			200 mm
	45°		160 mm
			160x140 mm
			160 mm
60°		100 mm	
		120x100 mm	
		100 mm	
Motor Motor · Motor			1,5-1,1 kW
Taxa de transmissão reduzida Velocidad de transmisión reducida Reduce gear rate			36:1(3-motor)
Diâmetro da roda Diámetro de la rueda · Wheel diameter			300 mm
Velocidades de corte Velocidad de corte · Blade speed			37,5-75 m/min.
Dimensões da fita de serra Dimensiones de sierra de cinta · Blade size			2450x27x0,9 mm
Bomba de refrigeração Bomba de refrigeración · Coolant pump			400V, 50Hz, 3-, 75W
Dimensões Dimensiones · Dimensions			1320x760x950 mm
Peso Peso · Weight			290 Kg

**Painel de controlo**
Panel de control · Control panel**CHMBS270FHE****SERROTE DE FITA MANUAL**

● Adequado para corte de metais - tubos, aço, ferro fundido entre outros. Capacidade de corte até 60° dir. e corte em esquadria. Impulsionado por rosca temperada e retificada. Sistema de refrigeração Built-In, utilização de óleo solúvel em água. Alimentação hidráulica ajustável. Rodas de lâmina com rolamentos de esfera de alta resistência.

SERROTE DE CINTA

● Adequado para corte de metais - tubos, acero, hierro fundido entre otros. Capacidad de corte hasta 60° dir. y corte en escuadra. Impulsado por rosca templada y rectificada. Sistema de refrigeración Built-In, uso de aceite soluble en agua. Alimentación hidráulica ajustable. Ruedas de lámina con rodamientos de bola de alta resistencia.

METAL CUTTING BAND SAW

✚ Adjustable hydraulic down-feed. Worn gear box has hardened & ground gears. Miter Cutting Ability. Blade Wheels have Heavy-duty Ball Bearings. Quick release vise for fast job changes. Built-in coolant system use water soluble oil.